



DAF Klar konfigurert flenser FL21 RAL 7035

- Mulighet til å plassere innsatsene hvor man vil, noe som gjør at hullene og kablene havner der man vil ha dem.
- Med endrede behov er det mulig å endre konfigurasjonen i flensen. Det er enkelt å erstatte en innsats med en annen.
- Hvis installasjonen krever strekkavlastning, kan man montere en KLIKSEAL® eller Pakknippel i flensen.
- "Pop-out" membran.
- IP65 (Integrert pakning)

Spesifikasjon

INFORMATION_KLIKSEAL (1) Ikke påvirket materialer.

MATERIALE Glasfiberforsterket Polypropylene og TPE - UL listet materialer

BESKYTTELSESGRAD IP65

TEMPERATUROMRÅDE -20°C.....+125°C (1)

FARGE Lysgrå RAL 7035

TEST STANDARD EN IEC 60670-1:2021 + A11

SEMKO RAPPORTEN 2300073

HALOGENFRI Ja

Varianter

EL-NUMMER	ARTIKKELNR	BESKRIVELSE	STÖRRELSE	FOR KABEL Ø MM	L1 MM	H MM	L2 MM	ANTALL/PKN
1242026	2(8-17 5-10 6-13) 20X4-10 G	Flens FL21 20x 4-10mm, 2x M20, 2x M16, 2x M25	FL21	20x 4-10mm, 2x 6-13mm, 2x 5- 10mm, 2x 8-17mm	214	9	90	10
1242027	2(8-17 6-13) 30X4- 10 G	Flens FL21 30x4-10mm, 2xM20, 2x8-17mm	FL21	30x 4-10mm, 2x 6-13mm, 2x 8- 17mm	214	9	90	10
1242028	18X7-14 10X4-10 G	Flens FL21 18x 7-14mm + 10x 4- 10mm	FL21	18x 7-14mm, 10x 4-10mm	214	9	90	10