



Koblingsbokser Combi 1010 IP66

Spesifikasjon

INFORMATION_KLIKSEAL

- 14 knockouts for pakknippler M20 opp til M32. (5xM25/M32, 2xM20, 3xM20/M25 på koblingsboksens side og 2xM25/M32, 2xM20/M25 i bunn på boksen)
- 4 stk hurtig skruer for å feste koblingsboksens lokk
- Forsegllbar lokk
- Tåler slag og støt
- UV-resistente
- Kabelgennomføringer (membranpluggar) og kontramutter er inkludert, 2xM25 (EL1252451 + EL1241706) og 1xM32 (EL1252452 + EL1241707)

| | |
|--------------------------|--|
| MATERIALE | Polypropylen PP glasfiberforsterket |
| BESKYTTELSESGRAD | IP66/67 i henhold til EN 60529 |
| TEMPERATUROMRÅDE | -30°C....+100°C |
| FLAMMEBESKYTTELSE | Glød wire test 750°C i henhold til EN 60695-2-11 |
| HALOGENFRI | Ja |

Varianter

| EL-NUMMER | SKRUETERMINAL | BREDDE MM | HÖYDE MM | LENGDE MM | FARGE | ANTALL/PKN |
|------------------|---------------------|-----------|----------|-----------|----------------|------------|
| 1241802 | - | 140 | 82 | 140 | Vit RAL 9001 | 2 |
| 1241693 | - | 140 | 82 | 140 | Lysgrå RAL7035 | 2 |
| COMBI 1010/TOM/S | - | 140 | 82 | 140 | Sort RAL 9005 | 2 |
| COMBI 1010/5/W | 5x10mm ² | 140 | 82 | 140 | Vit RAL 9001 | 2 |
| 1241694 | 5x10mm ² | 140 | 82 | 140 | Lysgrå RAL7035 | 2 |
| COMBI 1010/5/S | 5x10mm ² | 140 | 82 | 140 | Sort RAL 9005 | 2 |