



## Pakknippel Messing IP54 skivbar pakkning PG

- Skivbar pakkning för att klara större spann av kabeldiameter

### Spesifikasjon

MATERIALE	Forniklet messing (CuZn39Pb3)
PAKNING	SBR/NBR
BRICKA	Stål, förzinkade
BESKYTTELSESGRAD	IP55
TEMPERATUROMRÅDE	-30°C....+100°C
FARGE	Forniklet Messing
HALOGENFRI	Ja

## Varianter

EL-NUMMER	YTTERGJENGE	FOR KABEL Ø MM	L MM	H MM	SW1 MM	SW2_MM	E1 MM	ANTALL/PKN
1242400	PG9/15,2	4 - 10	6	22,5	17	15	19	100
1242401	PG11/18,6	6 - 12	6	23,5	20	18	22	50
1242402	PG13,5/20,4	6 - 13	6,5	25,5	22	20	24	50
1242403	PG16/22,5	6 - 16	6,5	26,5	24	22	26	50
1242404	PG21/28,3	9 - 20	7	29,5	30	28	33	50
1242405	PG29/37,0	17 - 28	8	33	40	37	44	25
1242406	PG36/47,0	23 - 34	9	39	50	47	54	10
1242407	PG42/54,0	29 - 40	10	44,5	57	54	60	5
1242408	PG48/59,3	35 - 47	10	46	64	60	69	5